

THERMOFLUID S

KONCENTROVANI FLUID ZA PRENOS ENERGIJE

Thermofluid S je koncentrovani fluid za prenos energije u sistemima.

Sastav: monoetilen glikol, inhibitor korozije, boja.

Upotreba: nemrzuća tečnost za centralno grejanje, podno grejanje, klizališta, sisteme za zagrevanje vode i kružne sisteme za rashlađivanje ispod 0°C (ne primenjuje se u prehrambenoj industriji), hlađenje mašina za duvanje ambalaže (zatvoreni sistemi za rashlađivanje).

Tehnički saveti:

- 1) Pre primene Thermofluida S, sistem se mora dobro očistiti od masnoća, korozije i mehaničkih nečistoća.
- 2) Zaptivke od meke plastike (pvc-a), ekspaniranog poliuretana i fenolnih smola nisu otporne na Thermofluid S.
- 3) Thermofluid se može koristiti na temperaturama od -35°C do +150°C.
- 4) Ne mešati sa drugim sredstvima za sisteme grejanja i hlađenja.
- 5) Ne upotrebljavati u instalacijama sa pocinkovanim površinama.
- 6) Koncentracije thermofluida ispod 20% i preko 60%(v/v) se ne preporučuju.

Pažnja!

Sadrži: mono etilen glikol

H302 - Štetno ako se proguta.

H373 - Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja


P102 - Čuvati van domašaja dece.

P301+P310 - AKO SE PROGUTA:

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P331 - Ne izazivati povraćanje.


P501 - Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.



Vreme korišćenja **10 godina**

Sadržaj: 10L Rok upotrebe nije ograničen

Datum proizvodnje:



Odnos razređivanja

Temperatura	Udeo Thermofluida	Udeo demii vode
-7°C	1 : 2,3	(30%:70%)
-14°C	2 : 3	(40%:60%)
-21°C	1 : 1	(50%:50%)

Stavlja u promet: **TermoPool**

Termo Pool doo, Ljubiše Miodragovića,
11N 11000 Beograd, 0114417250
www.termopool.com

Proizvodi:
PTP Čar
Kragujevac

